



CHIMICA VEGRA S.r.l.

INTONACHINO

INTONACHINO MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE

“ **INTONACHINO** “ è un rivestimento protettivo e decorativo per pareti interne ed esterne a base di Grassetto di calce stagionato, cariche selezionate ed additivi vari che ne fanno un materiale con ottime doti di adesione su qualsiasi tipo di supporto e con altrettanta ottima resistenza agli agenti atmosferici. Può essere applicato su ogni intonaco di tipo civile fresco; su supporti stagionati è necessario umidificare con abbondanza.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

Su supporti nuovi ad intonaco civile, pannelli in cemento vibrocompresso e su superfici già pitturate con vecchie pittura a calce ben ancorata al supporto, spazzolare le superfici e procedere alla stuccatura di fori, cavillature, crepe ecc. con il nostro **RASANTE VG** (Stucco rasante per esterno).

Eliminare sempre tutte le parti mobili o friabili e, in presenza di muffe, muschio, ecc. procedere ad una pulizia radicale con una soluzione di acido cloridrico diluito 1 a 10 in acqua. Sciacquare con abbondante acqua. Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox con un'unica passata e frattazzare subito dopo con spatola in plastica. Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. Lo spessore del rivestimento è dato dalla granulometria delle materie prime impiegate; il tipo fine ha uno spessore di mm.1-1,5, mentre il tipo medio ha granulometria 1,2-1,8. Il consumo stimato è di circa kg. 2-3 per mq.

Non applicare il prodotto con temperatura inferiore a +5° C o in presenza di nebbia o di un elevato tasso di umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	: Pasta densa
LEGANTE	: Grassetto di calce
PESO SPECIFICO	: 1,750 +- 1%
VALORE PH	: 9
RESISTENZA MECCANICA	: Ottima
ASCIUTTO AL TATTO	: 2 ORE
INDURIMENTO TOTALE	: 24 ore
TEMPER. MINIMA DI FILMAZIONE	: +5° C

CONFEZIONAMENTO
RESA

: Secchi da kg. 25
: 2 kg./mq.

PRECAUZIONI D'USO ED INDICAZIONI DI SICUREZZA.

Per una perfetta riuscita del lavoro, il materiale deve essere applicato nelle medesime condizioni ambientali e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità inferiore al 85%.

Se impiegato usando le normali precauzioni d'uso, il prodotto non provoca effetti nocivi per la salute, non è infiammabile e non brucia una volta applicato.

R.35 può provocare ustioni se mantenuto a contatto con la pelle.

S.2 conservare fuori dalla portata dei bambini.

S.26 in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.