



PRIMER SILICATI

MANO DI FONDO PER CICLO AI SILICATI

Il **“PRIMER SILICATI”** è un fissativo uniformante di assorbimento da utilizzarsi quale mano di fondo nei cicli minerali per esterno ed interno a base di Silicato di Potassio.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

Su supporti nuovi o vecchi non dipinti, procedere ad un'accurata pulizia mediante spazzolatura o lavaggio. Nel caso di pareti trattate con pitture al quarzo, idropitture lavabili, procedere alla rimozione accurata di queste pitture. Eliminare tutte le parti non ben ancorate, friabili ed eliminare la polvere che creerebbe una barriera all'ancoraggio del primer.

Diluire il **“PRIMER SILICATI”** nella proporzione di 1:1 con acqua e stenderlo in maniera uniforme ed abbondante sulla parete. La preparazione del fondo fatta in questo modo permette di saturare bene la parete in modo da ottenere un'assorbimento uniforme e nel contempo favorisce il processo di “silicatizzazione”. Le pareti così trattate sono altamente resistenti alla pioggia ed al gelo, mantenendo la traspirabilità del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO

: Liquido trasparente

LEGANTE	: Silicato di potassio
FUORI POLVERE	: 30 minuti
RICOPERTURA	: 5 – 6 ore
APPLICAZIONE	: Pennello
DILUIZIONE	: 1:1 con acqua
CONFEZIONI	: Tuniche da lt. 5 – 25
RESA	: 10 mq. Per litro

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.