



SCHEMA DI SICUREZZA

Data	Rev.	Compil. Scheda
20/05/05	-	Inserim. VOC
18/05/07	1	Adeg.Dir.REACH
18/05/07	2	

1 – IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice identificativo prodotto : 04..
Nome Commerciale : **EURFIX**
Natura del prodotto : Isolante murale per interno ed esterno
Ditta produttrice : CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marino del Tronto
63100 ASCOLI PICENO – TEL 0736402003

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Prodotto non tossico, non infiammabile, non pericoloso.

3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Copolimero vinil-acrilico in emulsione acquosa., additivi antischiuma ed antimuffa.

Sostanze pericolose contenute: Nessuna

<u>Denominazione</u>	<u>Conc.</u>	<u>CAS</u>	<u>EEC</u>
<u>EINECS</u>			
=====	==	==	==

Non sono presenti componenti tossici e/o nocivi ai sensi del D.M. 28/01/1992.

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle : Lavare con acqua

Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua

Ingestione : Consultare un medico

5 – MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE

Mezzi di estinzione appropriati : Acqua, Co², Schiuma, polveri.

Mezzi di estinzione vietati : Nessuno

Rischi di combustione : Evitare di respirare i fumi

Mezzi di protezione : Usare protezioni per le vie respiratorie

6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali : Nessun pericolo

Precauzioni ambientali : Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione: Nessuna particolare precauzione. Vedi anche il successivo punto 8.

Stoccaggio : Conservare nei suoi imballi, ben chiusi, a temperature comprese fra +3 °C e + 35°C .

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure precauzionali : Nessuna

Protezione delle vie respiratorie: Nessuna

Protezione delle mani : Consigliabili guanti impermeabili

Protezione degli occhi : Consigliabile portare occhiali

Protezione della pelle : Nessuna misura richiesta. Vestire normali Indumenti da lavoro.

9 – PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO : Liquido biancastro

ODORE : Leggermente ammoniacale

PH : 8

PUNTO DI INFIAMM. : Non infiammabile

DENSITA' : 1,060 kg/dm³

10 – STABILITA' E REATTIVITA'

Stabile in normali condizioni di stoccaggio ed uso. Non sottoporlo a temperature piu' basse di 5° C per pericolo di gelate.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Con le normali precauzioni d'uso non si hanno effetti nocivi di alcun tipo. Le notizie che seguono sono ricavate tenendo conto dei componenti usati.

Contatto con gli occhi : Irritante

Contatto con la pelle : Contatti prolungati con la pelle possono provocare irritazioni.

Ingestione : Consultare un medico

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare il prodotto secondo le normali consuetudini lavorative. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Bonificare i contenitori prima di procedere allo smaltimento. Non versare i residui negli scarichi né in corsi d'acqua.

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto può essere trasportato in conformità alle classificazioni:

ADR : Trasporto su strada NON PERICOLOSO

RID : Trasporto ferroviario NON PERICOLOSO

RINA e IMDG : Trasporto per mare NON PERICOLOSO

15 – INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

ETICHETTATURA NON RICHIESTA

Indicazione secondo la normativa 2004/42/CE relativa al limite massimo di emissione di composti organici volatili (VOC):

Classe di appartenenza: A/h – Primer e fissativi . Contiene al massimo 30 gr./lt. di VOC

Limite fase I (1.1.2007): 50 gr./lt.: Limite fase II (1.1.2010): 30 gr./lt.

16 – ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolare qualità.