



EURFIX

ISOLANTE TRASPARENTE

EURFIX è una finissima dispersione in acqua di un copolimero vinil-acrilico particolarmente indicato quale mano di fondo isolante prima della tinteggiatura di locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGANTE	: Resina vinil-acrilica
COLORE	: Liquido lattiginoso
RESIDUO SOLIDO	: 17% circa
PH	: 8
TEMPERATURA MIN. FILMAZ.	: 5°C
TEMPERATURA DI CONGELAM.	: 0° C
CONFEZIONI	: Tuniche da lt.. 1-5-25

PROPRIETA' ED APPLICAZIONE:

La dispersione forma un film trasparente e leggermente appiccicoso. Per l'estrema finezza delle particelle è ideale quale fondo isolante da applicare prima della tinteggiatura di locali, in particolare su tutti gli intonaci nuovi. Il prodotto va usato diluito nel rapporto di 1:5 con acqua, realizzando in tal modo un ottimo compromesso tra potere di penetrazione nel supporto e potere uniformante.

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature comprese tra +5°C e 25°C ed essere utilizzato entro sei mesi dalla fornitura.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.

CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marino del Tronto – 63100 ASCOLI PICENO
Telefono e Fax : 0736402003