



C CHIMICA VEGRA s.r.l. – Pitture per edilizia  
P 63100 ASCOLI PICENO – Zona Ind.le Marino del Tronto –  
16 Telefono 073.640.2003 Fax 0736.380033

## SCHEDA DI SICUREZZA

Data	Rev.	
20/05/05	-	Compil. Scheda
18/05/07	1	Inserim. VOC
18/05/07	2	Adeg.Dir.REACH

### 1 – IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice identificativo prodotto : 04..  
Nome Commerciale : **ANTIFUMO**  
Natura del prodotto : Isolante murale per ambienti difficili  
Ditta produttrice : CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marino del Tronto  
63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736402003

### 2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Prodotto non tossico, non infiammabile, non pericoloso

### 3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

- Copolimero vinil-acrilico in emulsione acquosa., additivi antischiuma ed antimuffa.
- **Sostanze pericolose contenute: Nessuna**

<u>Denominazione</u>	<u>Conc.</u>	<u>CAS</u>	<u>EEC</u>
<u>EINECS</u>			
=====	==	==	==

Non sono presenti componenti tossici e/o nocivi ai sensi del D.M. 28/01/1992.

### 4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

**Contatto con la pelle** : Lavare con acqua  
**Contatto con gli occhi:** Lavare abbondantemente con acqua  
**Ingestione** : Consultare un medico

## 5 – MISURE ANTINCENDIO

### **PRODOTTO NON INFIAMMABILE**

Mezzi di estinzione appropriati	: Acqua, $\text{CO}_2$ , Schiuma, polveri.
Mezzi di estinzione vietati	: Nessuno
Rischi di combustione	: Evitare di respirare i fumi
Mezzi di protezione	: Usare protezioni per le vie respiratorie

---

## 6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

**Precauzioni individuali** : Nessun pericolo

**Precauzioni ambientali** : Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

---

## 7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

**Manipolazione:** Nessuna particolare precauzione. Vedi anche il successivo punto 8.

**Stoccaggio** : Conservare nei suoi imballi, ben chiusi, a temperature comprese fra  $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

---

## 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Misure precauzionali** : Nessuna

**Protezione delle vie respiratorie:** Nessuna

**Protezione delle mani** : Consigliabili guanti impermeabili

**Protezione degli occhi** : Consigliabile portare occhiali

**Protezione della pelle** : Nessuna misura richiesta. Vestire normali Indumenti da lavoro.

---

## 9 – PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO : Liquido biancastro

ODORE : Leggermente ammoniacale

PH	: 8
PUNTO DI INFIAMM.	: Non infiammabile
DENSITA'	: 1,060 kg/dm <sup>3</sup>

---

## 10 – STABILITA' E REATTIVITA'

Stabile in normali condizioni di stoccaggio ed uso. Non sottoporlo a temperature piu' basse di 5° C per pericolo di gelate.

---

## 11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Con le normali precauzioni d'uso non si hanno effetti nocivi di alcun tipo. Le notizie che seguono sono ricavate tenendo conto dei componenti usati.

**Contatto con gli occhi** : Irritante

**Contatto con la pelle** : Contatti prolungati con la pelle possono provocare irritazioni.

**Ingestione** : Consultare un medico

---

## 12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare il prodotto secondo le normali consuetudini lavorative. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Bonificare i contenitori prima di procedere allo smaltimento. Non versare i residui negli scarichi né in corsi d'acqua.

---

## 13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

---

## 14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto può essere trasportato in conformità alle classificazioni:

ADR : Trasporto su strada NON PERICOLOSO

RID : Trasporto ferroviario NON PERICOLOSO

RINA e IMDG : Trasporto per mare NON PERICOLOSO

---

## 15 – INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

### ETICHETTATURA NON RICHIESTA

Indicazione secondo la normativa 2004/42/CE relativa al limite massimo di emissione di composti organici volatili (VOC):

**Classe di appartenenza: A/h – Primer e fissativi . Contiene al massimo 30 gr./lt. di VOC**

Limite fase I (1.1.2007): 50 gr./lt.: Limite fase II (1.1.2010): 30 gr./lt.

---

## 16 – ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolare qualità.