



PRIMER GUMMANT

FISSATIVO PER CICLO ELASTOMERICO

PRIMER GUMMANT è una finissima dispersione di resina acrilica ideale quale mano di fondo nel ciclo di pitture elastomeriche GUMMANT. Lascia un film leggermente appiccicoso, di elevata elasticità, esente da plastificanti.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

Pulire accuratamente le superfici da polvere, grasso, ecc., inumidire leggermente le superfici da trattare con il PRIMER GUMMANT al fine di ridurre l'assorbimento ed assicurare un migliore aggrappaggio.

Il PRIMER GUMMANT può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo ed attendere che sia perfettamente asciutto prima di procedere alla successiva pitturazione con il GUMMANT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	: Liquido lattiginoso
LEGANTE	: Resina acrilica
PESO SPECIFICO	: 1,290 +-1%
COLORI	: Bianco e tinte cartella
FUORI POLVERE	: 2 ore
RICOPERTURA	: Minim. 5-6 ore
DILUIZIONE	: 10% con acqua
CONFEZIONAMENTO	: Taniche da lt. 5 – 25
RESA	: 6-8 mq./litro

Non applicare in presenza di elevata umidità o di nebbia perché questi fattori influiscono negativamente sull'essiccamento del prodotto e sulla durata del prodotto.

Non applicare con temperature inferiori a +5° C e proteggere la superficie dalla pioggia.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.