



CHIMICA VEGRA s.r.l.

NOTIZIARIO TECNICO

CONSOFIX

ISOLANTE CONSOLIDANTE PER INTERNO ED ESTERNO

Il **CONSOFIX** è una finissima dispersione in acqua di un copolimero acrilico. E' particolarmente indicato quale mano di fondo consolidante per supporti porosi o sfarinanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGANTE	: Copolimero acrilico
COLORE	: Liquido lattiginoso
RESIDUO SOLIDO	: 17% circa
PH	: 8
TEMPERATURA MIN. FILMAZ.	: 5°C
TEMPERATURA DI CONGELAM.	: 0° C
CONFEZIONI	: Tuniche da lt.1 – 5 – 25

PROPRIETA' ED APPLICAZIONE:

La dispersione forma un film quasi trasparente e leggermente appiccicoso. Per l'estrema finezza delle particelle è ideale quale fondo consolidante per superfici porose o sfarinanti. Il prodotto va usato diluito nel rapporto di 1:3 con acqua, realizzando in tal modo un ottimo compromesso tra potere di penetrazione nel supporto e potere consolidante.

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature comprese tra +5°C e 25°C ed essere utilizzato entro sei mesi dalla fornitura.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.

CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marini del Tronto – 63100 ASCOLI PICENO
Telefono e Fax : 0736402003