



## EURSTUK PASTA

### STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO

**EURSTUK PASTA** è uno stucco in pasta per stuccature e rasature a basso e medio spessore prodotto con cariche speciali e resina acetovinilica che gli conferiscono un'ottimale punto di bianco, un'ottima capacità livellante ed un buon tempo di essiccazione.

### APPLICAZIONE E CONSUMI

Prima di procedere ai lavori di stuccatura, asportare tutte le parti in fase di distacco, allargare eventuali fessure e crepe e spazzolare bene la superficie al fine di togliere ogni traccia di polvere che potrebbe influire negativamente sull'aggrappaggio dello stucco.

EURSTUK PASTA serve per riempire buchi, cavillature e fessure su supporti in legno, muro, lastre in cartongesso, ecc. Bagnare bene la superficie da trattare, e ad essiccazione avvenuta procedere alla carteggiatura con carta vetro sistemata su un carteggiatore od una tavoletta piana in legno.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	: Pasta bianca
CARICA	: Carbonato e caolino
VEICOLO	: Cellulosico
LEGANTE	: Resina acetovinilica

TEMPO DI PRESA	: 2 ore
CARTEGGIABILTA'	: 2-3 ore
RESA	: Variabile
APPLICAZIONE	: Spatola
CONFEZIONE	: Sacchi da kg. 20-5-1

## **DATI TOSSICOLOGICI**

Il prodotto non contiene sostanze nocive o contenenti metalli pesanti come cromo e piombo. E' esente da solventi tossici, clorurati o aromatici. Si consiglia di usare le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acqua, non essendo le stesse tossiche o pericolose. Per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione non occorrono particolari accorgimenti; eventuali spargimenti vanno raccolti utilizzando materiali assorbenti quali sabbia, terra, ecc. e vanno eliminati come rifiuti solidi.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.