



R I S A N

IDROPITTURA ANTIMUFFA ANTICONDENZA

RISAN è una idropittura murale traspirante, antimuffa, anticondensa, atermica.

La sua composizione arricchita con microsfere cave di vetro ne fanno la pittura ideale da utilizzare in tutti gli ambienti difficili quali: forni, caseifici, panifici.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

Su supporti nuovi ad intonaco civile, gesso, cartongesso, pannelli in cls. Vibrocompresso procedere ad un'accurata pulizia delle pareti. Stuccare eventuali imperfezioni con il nostro EURSTUK stucco per interno ed applicare quindi una mano di isolante consolidante CONSOFIX. Nel caso di supporti vecchi, deboli o sfarinanti asportare il più possibile ogni traccia di vecchie pitture mediante spazzolatura o raschiatura.

A supporto perfettamente asciutto, applicare una prima mano di RISAN diluito al 20-25% con acqua ed a superficie perfettamente asciutta applicare la seconda mano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	: Pasta tixotropica
COLORE	: Bianco
LEGANTE	: Resina vinil-acrilica
PIGMENTO	: Biossido di Titanio
PESO SPECIFICO	: 1,050 +-1%

FUORI POLV ERE	: 1 ora
RICOPERTURA	: 5 – 6 ore
APPLICAZIONE	: Pennello, rullo, spruzzo
DILUIZIONE	: 30-40% di acqua
RESA	: 8-10 mq./litro
CONFEZIONI	: 2,5-5-14 litri

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.