



SCHEMA DI SICUREZZA

Data	Rev.	
20/05/05	-	Compil. Scheda
18/05/07	1	Inserim. VOC
18/05/07	2	Adeg.Dir.REACH

1 – IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice identificativo prodotto : 580
 Nome Commerciale : SILIPOT Pittura ai silicati
 Ditta produttrice : CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marino del Tronto
 63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736402003

2– IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Prodotto alcalino irritante per gli occhi e la pelle. Non possiede sostanze classificate Pericolose. In caso di ingestione non provocare il vomito, ma far bere molta acqua e Consultare un medico.

3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanze pericolose ai sensi del D.M. 4.4.97
 Silicato di potassio N. CAS 1312-79

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente. Se si verificano Delle irritazioni consultare un medico.
CONTATTO CON GLI OCCHI: Idem c.s.
INGESTIONE: Consultare un medico.

5 – MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE

Mezzi di estinzione appropriati Acqua, CO₂, Schiuma, Polveri.

Mezzi di estinzione vietati: Nessuno

Rischi da combustione: Non respirare i fumi.

Mezzi di protezione: Usare protezioni per le vie respiratorie.

6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali: Indossare mezzi protettivi al fine di evitare il contatto con la pelle, gli occhi o di respirarne i vapori.

Precauzioni ambientali: Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

Bonifica: Assorbire il prodotto con terra, sabbia, o altro materiale assorbente ed avviare alla discarica secondo le disposizioni vigenti.

7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione: Usare in luoghi ben ventilati.

Stoccaggio: Conservare in luoghi asciutti e ben ventilati con temperature tra +5 e +30 °C.

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: In caso di concentrazioni superiori ai Valori limite d'esposizione è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione

PROTEZIONE DELLE MANI: Usare guanti in lattice natural, neoprene, PVC vinile.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: Usare occhiali di protezione contro gli spruzz

9 – PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

NATURA DEL PRODOTTO: Pittura a base di Silicato di potassio
ASPETTO : Liquido pastoso.

DENSITA'	:	1.4 +/- 1%
PH	:	12 ca.
SOLUBILITA' IN ACQUA	:	Disperdibile in acqua.

10 – STABILITA' E REATTIVITA'

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'uso e di stoccaggio. Sottoposto A temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi. Tenere lontano da alcali ed acidi forti in quanto possono esserci reazioni esotermiche.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Utilizzare secondo le normali consuetudini lavorative. Non sono disponibili Specifiche informazioni sul prodotto.

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non disperdere il prodotto nell'ambiente, bonificare i contenitori prima di Procedere allo smaltimento. Non versare i residui negli scarichi né in corsi d'acqua.

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

operare secondo le disposizioni vigenti locali e nazionali.

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto non infiammabile a base acqua e pertanto non soggetto a normativa ADR

15 – INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA secondo le prescrizioni del D.L. 03/65 e Direttiva 99/45 CE:

Simboli di pericoli: Nessuno

Indicazione secondo la normativa 2004/42/CE relativa al limite massimo di emissione di composti organici volatili (VOC):

Classe di appartenenza: A/C – Pitture per pareti esterne Contiene al massimo 40 gr./lt. di VOC

Limite fase I (1.1.2007): 75 gr./lt.: Limite fase II (1.1.2010): 40 gr./lt.

16 – ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa Scheda di Sicurezza sono state ottenute Rispettando le prescrizioni del D.L. 03/65 e Direttiva 99/45 CE.

Non usare il prodotto per usi diversi da quelli riportati nella presente scheda Al punto 1. Non si assumono responsabilità per un suo uso improprio.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precede



**CHIMICA VEGRA s.r.l.- Zona Ind.le Marino del Tronto
63100 ASCOLI PICENO**

Telefono : 0736402003 Fax 0736380033

CHIMICA VEGRA s.r.l.- Zona Ind.le Marino del Tronto
63100 ASCOLI PICENO
Telefono : 0736402003 Fax 0736380033