



SCHEDE DI SICUREZZA n°

1 – IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice identificativo prodotto : 597
Nome Commerciale : **INTONACHINO (bianco e tinte cartella)**
Natura del prodotto : Rivestimento murale a base di grassello di calce
Ditta produttrice : **CHIMICA VEGRA s.r.l. – Zona Ind.le Marino del Tronto**
63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736402003

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto è alcalino e può provocare irritazione agli occhi ed alla pelle.
Segnalazione di pericolo: R41 – Rischio di gravi lesioni oculari.

3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Contiene sostanze considerate pericolose per la salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n° 46 del 28/01/1992 e della Legge 256/74 e successive modifiche e dai decreti di attuazione, in quantità superiore ai limiti previsti.

Componente	No. CAS	No. EINECS	% in peso	Classif.	Fraresi "R"
Calcio Idrossido	1305-62-0	215-137-3	10 - 20	Xi	R41

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e togliersi gli indumenti contaminati. Lavarli prima del loro riutilizzo.

INGESTIONE: In caso di ingestione, non provocare il vomito ma far bere molta acqua o latte. Tenere l'infortunato a riposo e chiamare un medico.

5 – MISURE ANTINCENDIO

Il prodotto non è infiammabile e pertanto nessuna disposizione è prevista per la protezione antincendio.

6 -  **IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**

Precauzioni individuali: Usare guanti ed indumenti protettivi

Precauzioni ambientali: In caso di spandimento di materiale sul suolo, impedire al liquido di raggiungere fognature o corsi d'acqua. Contenere le perdite con terra o sabbia.



Metodi di pulizia: Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. In caso di contatto prolungato con il prodotto, indossare occhiali protettivi e guanti di gomma.

Osservare le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste:

D.P.R. 303/	Norme generali per l'igiene del lavoro.
D.P.R. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L. 319/76 e D.L. 133/92	Scarichi idrici.
D.P.R. 203/88	Emissioni in atmosfera.
D.L. 277/91	Esposizione ad agenti chimici.

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare pertanto guanti ed occhiali di protezione. Usare i mezzi di protezione previsti dal D.L. 475/92.

9 - PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

NATURA DEL PRODOTTO	: Prodotto verniciante a base di grassello di calce.
ASPETTO E COLORE	: Pasta densa nei colori di cartella
DENSITA'	: 1750 +/- 2%
PH	: 11 -12
P.I.	: Ininfiammabile
SOLUBILITA' IN ACQUA	: Disperdibile

10 - STABILITA' E REATTIVITA'

Stabile in condizioni normali di stoccaggio ed uso. Non sottoporlo a temperature elevate in quanto può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi.

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Con le normali precauzioni d'uso non si hanno effetti nocivi di alcun tipo. Le notizie che seguono sono ricavate tenendo conto dei componenti usati:

Contatto con gli occhi: Irritante; può provocare lesioni oculari.

Contatto con la pelle: Contatti prolungati possono provocare irritazione.

Ingestione: Consultare il medico.

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le normali consuetudini lavorative. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Bonificare i contenitori prima di procedere allo smaltimento. Non versare i residui negli scarichi né in corsi d'acqua. Prodotto non biodegradabile.

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Operare secondo le disposizioni vigenti locali e nazionali.

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto può essere trasportato in conformità alle classificazioni:

ADR	: Trasporto su strada	NON PERICOLOSO
RID	: Trasporto ferroviario	NON PERICOLOSO
RINA e IMDG	: Trasporto per mare	NON PERICOLOSO

15 – INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA D.M. 28/1/92:

Simboli di pericoli: Xi Irritante

Frase di rischio: Irritante per gli occhi e la pelle

Indicazione secondo la normativa 2004/42/CE relativa al limite massimo di emissione di composti organici volatili (VOC):

Classe di appartenenza: A/C – Pitture per pareti esterne Contiene al massimo 40 gr./lt. di VOC

Limite fase I (1.1.2007): 75 gr./lt.: Limite fase II (1.1.2010): 40 gr./lt.

16 – ALTRE INFORMAZIONI

Principali fonti bibliografiche:

NIOSH Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S. Fiche Toxicologique

CESIO Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data di compilazione della presente e sono conformi alla prescrizione del D.M. n° 46 del 28/01/1992.

Il prodotto va usato solo per l'uso specifico previsto al punto 1. Non si assumono responsabilità per un suo uso improprio.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

