



TENNIVER

PITTURA PER CAMPI DA TENNIS

Pittura in emulsione acquosa a base di uno speciale copolimero acrilico per la pitturazione di campi da tennis in cemento (tipo mateco) o in asfalto. Ecologico, diluibile con acqua, particolarmente facile da usare, molto coprente. Ha una finitura liscia, opaca, con un'alta resistenza alle intemperie ed al pedonamento.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

I fondi da trattare devono essere ben portanti, resistenti ed asciutti. In presenza di superfici trattate con vecchie pitture di qualsiasi tipo, le stesse devono essere verificate al fine di evitare che ci siano parti non ben ancorate.

L'applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo. Diluire il TENNIVER con circa il 30% di acqua rimescolando bene il prodotto. Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La resa indicativa è di circa 4-5 mq/kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	: Pasta Tixotropica
LEGANTE	: Copolimero acrilico
PESO SPECIFICO	: 1,380 + 1%
VALORE PH	: 8,85
RESISTENZA MECCANICA	: Ottima
FUORI POLVERE	: 2 ORE
RICOPERTURA	: 5 – 6 ore

TEMPER. MINIMA DI FILMAZIONE : +5° C
CONFEZIONAMENTO : Secchi da kg. 25
RESA : 4-5 Mq./kg.

DATI TOSSICOLOGICI

Il prodotto non contiene sostanze nocive o contenenti metalli pesanti come cromo e piombo. E' esente da solventi tossici, clorurati o aromatici. Si consiglia di usare le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acqua, non essendo le stesse tossiche o pericolose. Per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione non occorrono particolari accorgimenti; eventuali spargimenti vanno raccolti utilizzando materiali assorbenti quali sabbia, terra, ecc. e vanno eliminati come rifiuti solidi.

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei nostri prodotti essendo le condizioni di uso al di fuori del nostro controllo.